

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

e-mail: pzm@nt-rt.ru || Сайт: <http://proalmaz.nt-rt.ru>

Установки алмазного сверления Proalmaz

Наименование	Описание	Технические характеристики	Цена РРЦ, руб	Цена ОПТ, руб	
Proalmaz PRO160LED-N	Установки Proalmaz серии PRO160LED отличный выбор при монтаже приточной вентиляции, сантехнических систем, систем пожаротушения и т.д. Светодиодная индикация нагрузки наглядно указывает на режимы работы установки, что позволяет продлить срок ее службы и срок службы инструмента. Двигатель оснащен всеми системами и комплексами защиты, что и старшие модели. Станина комбинированная (нержавеющая сталь/алюминий) Установка PRO160LED-A позволяет работать под углом	Напряжение питания - 220В/50Гц Мощность - 2100 Вт Скорость вращения - 750 об/мин Диапазон сверления - 25-200 мм Вес установки - 18 кг	82 662	61 992	
Proalmaz PRO160LED-A		Напряжение питания - 220В/50Гц Мощность - 2100 Вт Скорость вращения - 750 об/мин Диапазон сверления - 25-200 мм Угол наклона - 20-160 град Вес установки - 18 кг	89 562	67 170	
Proalmaz PRO200LED-N	Установки Proalmaz серии PRO200LED оснащены двигателем повышенной мощности для выполнения тяжелых работ. Односкоростной редуктор с правильно подобранным передаточным числом и светодиодная индикация нагрузки позволяют выбрать оптимальный режим сверления для большей производительности. Установка оснащена системой плавного пуска, механической муфтой и PRCD. Станины комбинированные (нержавеющая сталь/алюминий). Установка PRO200LED-A позволяет работать под углом.	Напряжение питания - 220В/50Гц Мощность - 2800 Вт Скорость вращения - 650 об/мин Диапазон сверления - 25-250 мм Вес установки - 19 кг	103 500	77 624	
Proalmaz PRO200LED-A		Напряжение питания - 220В/50Гц Мощность - 2800 Вт Скорость вращения - 650 об/мин Диапазон сверления - 25-250 мм Угол наклона - 20-160 град Вес установки - 19 кг	110 400	82 800	
Proalmaz PRO202E-N	Установка алмазного бурения Proalmaz PRO202, предназначена для сверления отверстий в железобетоне, камне, кирпиче и других материалах. Возможно сверление "с рук". Трехскоростной редуктор, системы плавного пуска, электронной защиты, фрикционная муфта, PRCD. Редуктор выполнен из высокопрочной стали. Станины комбинированные (алюминий/нержавеющая сталь) На PRO202E-A возможно бурение под углом.	Напряжение питания - 220В/50Гц Мощность - 2200 Вт Скорость вращения (без нагрузки)- 720/1700/2400 об/мин Скорость вращения (под нагрузкой)- 500/1200/1750 об/мин Диапазон сверления - 25-250 мм Вес установки - 17,5 кг	106 812	80 108	
Proalmaz PRO202E-A		Напряжение питания - 220В/50Гц Мощность - 2200 Вт Скорость вращения (без нагрузки)- 720/1700/2400 об/мин Скорость вращения (под нагрузкой)- 500/1200/1750 об/мин Диапазон сверления - 25-250 мм Угол наклона - 20-160 град Вес установки - 17,5 кг	113 712	85 284	